

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0006/06

med föreskrift om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

**SAKORD: STÅLKONSTRUKTIONER**  
**tunnplåtskonstruktioner**  
**profilerad stålplåt**

## TP/VP 128

Innehavare Areco sweden AB, Vinkelgatan 13, 211 24 MALMÖ, tel 040-934020, fax 040 – 184171, [info@areco.se](mailto:info@areco.se), [www.areco.se](http://www.areco.se), org.nummer 556266-4515

Produkt Profilerad stålplåt benämnd TP/VP 128 för isolerade innetak. Stål S350 GD+Z enligt SS-EN 10326:2004

Avsedd användning Plåten är avsedd att användas som bärande del i yttertakskonstruktioner  
Vid användning i korrosivitetssklass C1, C2 skall plåten vara belagd med zinksikt minimum Z275 g/m<sup>2</sup> alt. med aluzinksikt 150 g/m<sup>2</sup> eller 185 g/m<sup>2</sup> i C3 och C4 med aluzinksikt 185\* g/m<sup>2</sup>.Utförande enligt Hus AMA 98, JV-.2, "Taktäckningar och väggbeklädnader mm av överläggsplattor e d av profilerad plåt".

Handelsnamn TP/VP 128

Godkännande Ovannämnda produkt godkänns enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (*BBR*) och i Boverkets Konstruktionsregler (*BKR*) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis. Produkten uppfyller därmed kraven i 2 § 1, 4 BVL.

	BBR	BKR
Dimensionering genom beräkning och provning		2:3
Stålkonstruktioner (Konstruktioner av tunn kallformad plåt)		8
Halkskydd	8:22	

Lastantaganden görs enligt *BKR* och tillhörande handlingar.

Tillhörande handlingar Dimensioneringsanvisningar, TP/VP 128, 2006-02-01, TAK Isolerat L/150

- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2006-02-20 och Projekt nr T600006 och övervakas av ett oberoende tredjeparts organ Sveriges provnings och Forskningsinstitut (SP)
- Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de enligt förutsättningarna givna i godkännandet och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
- Tillverkare** Föreskrifterna om tillverkningskontroll omfattar följande tillverkningsställen:  
Areco Sweden AB, Vinkelgatan 13, 211 24 Malmö
- Märkning** Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt/sammanhållen bunt med profilerad plåt och omfattar:
- |                                                                |                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tillverkarens namn och tillverkningsort                        | <b>Areco Sweden AB, Malmö</b> |
| Boverkets inregistrerade varumärke                             | <b>+</b>                      |
| SITAC:s ackrediteringsnummer                                   | <b>SITAC 1422</b>             |
| Produktens typbeteckning                                       | <b>TP/VP 128</b>              |
| Typgodkännandebevisets nummer                                  | <b>000/06</b>                 |
| Löpande tillverkningsnummer eller -datum                       | <b>datum</b>                  |
| Besiktningsorgan ( <i>namn eller inregistrerat varumärke</i> ) | <b>SP</b>                     |
- Bedömningsunderlag** Beräkningsprincip v trapetsprofilerad stålplåt med livrillor och flänsrillor daterad 2006-02-02. Resultat av beräkning daterad 2006-02-16, 2006-02-17
- Kommentarer** Produkter som omfattas av detta typgodkännandebevis skall åtföljas av tillverkarförsäkran i enlighet med 16 § i BFS 1995:6, TYP 1.
- Underhåll skall utföras enligt BSK 99 kap. 10
- Svenska arbetarskyddsstyrelsens regler och rekommendationer om arbetarskydd skall följas.
- Bygghandlingar upprättas för varje aktuellt objekt med ledning av ovannämnda dimensioneringsanvisningar.
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2011-03-31



Mats Svensson



Tommy Håkansson